

Доработка и сброс фильтров

Доработки должны работать как в десктопной, так и мобильной версиях сайта.

Сброс

При входе клиента в раздел, где он ранее установил фильтры и с момента установки прошло более чем XX минут, у него должно всплывать уведомление о том, что применены фильтры и две кнопки на выбор:

1. "продолжить с сохранением фильтров",
2. "сбросить все фильтры".

Так клиент в любое время может работать с нужным разделом и сам будет управлять фильтрами, плюс никогда не пропустит то, что он уже ранее установил их.

Кнопка "Сбросить все" есть только внизу списка фильтров нужно продублировать рядом со списком установленных фильтров. Сейчас можно удалять фильтры только по одному.

← → ↻ kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/

Резьба присоединения ↓

- Все
- G1/8" (25)
- G1/4" (29)
- G3/8" (26)
- G1/2" (49)
- G3/4" (35)
- G1" (31)
- G1 1/4" (15)
- G1 1/2" (20)
- G2" (19)
- G2 1/2" (1)
- G3" (1)
- K1/4" (6)
- K1/2" (1)
- K2" (1)
- R1/8" (1)

[Нет нужного фильтра?](#)

[Сбросить все](#) [Применить](#)

В сравнение В закладки

В сравнение В закладки

В сравнение В закладки

Доработка

В существующей реализации показаны только названия параметров, по которым настроена фильтрация, но не показаны значения. Нужно добавить показ значений.

Пример, <https://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/>

← → ↻ [kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/](https://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/)

Распродажа (2)

Наличие ↓

Все

Со склада (118)

Тип ↓

Все

Нормально закрытый (103)

Нормально открытый (18)

Трехходовой 3/2 (6)

Четырехходовой 4/2 (1)

Бистабильный (4)

Диаметр условного прохода ↓

Все

< 10 мм (67)

10 мм (13)


12 мм (12)

15 мм (42)

20 мм (33)

Тип: ✕ Диаметр условного прохода: ✕

NEW




[В сравнение](#) [В закладки](#)

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ)

Клапан соленоидный нормально закрытый рабочей среды в трубопроводе

- Рабочая среда: вода, горячая вода, возд
- Температура рабочей среды: 0...+100°C
- Рабочее давление: 0,003...0,6 МПа
- Диаметр условного прохода: 15 мм
- Материал корпуса: полиацеталь, присое,
- Материал уплотнения: NBR
- Присоединение: резьбовое наруж. G ½"
- Входной фильтр грубой очистки с отводе
- Пружинный обратный клапан на выходе

NEW



[В сравнение](#) [В закладки](#)

СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ)

Клапан соленоидный нормально закрытый рабочей среды в трубопроводе

- Рабочая среда: вода, горячая вода, возд
- Температура рабочей среды: 0...+100°C
- Рабочее давление: 0,02...0,8 МПа
- Диаметр условного прохода: 15 мм
- Материал корпуса: полиацеталь, присое,
- Материал уплотнения: NBR