

Секция 3. Схема армирования стен на отм. +40.230



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
Секция 3. Стены на отм. +40.230.					
Сборные единицы					
C202e	07/16-9-КХ1.И-С202е...	Сетка арматурная C202е	65	4.28	
C207e	07/16-9-КХ1.И-С207е...	Сетка арматурная C207е	69	5.61	
C208e	07/16-9-КХ1.И-С208е...	Сетка арматурная C208е	34	5.65	
C214e	07/16-9-КХ1.И-С214е...	Сетка арматурная C214е	60	3.01	
C215e	07/16-9-КХ1.И-С215е...	Сетка арматурная C215е	28	3.83	
C216e	07/16-9-КХ1.И-С216е...	Сетка арматурная C216е	69	6.99	
C217e	07/16-9-КХ1.И-С217е...	Сетка арматурная C217е	8	6.64	
C218e	07/16-9-КХ1.И-С218е...	Сетка арматурная C218е	26	3.13	
C218e	07/16-9-КХ1.И-С218е...	Сетка арматурная C218е	26	3.13	
C219e	07/16-9-КХ1.И-С219е...	Сетка арматурная C219е	10	6.82	
Детали					
А 500С ГОСТ Р 52544-2006					
А 240 ГОСТ 5781-82*					
1	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=900	78	0.36	
2	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=880	24	0.35	
3	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=1440	690	0.57	
4	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=1400	68	0.55	
5	см. ведомость деталей	Ø 8 А240 L=1200	13	0.47	
6		Ø 12 А500С L=2000	142	1.78	
7	см. ведомость деталей	Ø 16 А500С L=2250	2	3.55	
8		Ø 8 А500С L= поз. м.	1452	0.40	
9	см. ведомость деталей	Ø 16 А500С L=2050	2	3.23	
10	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=1960	5	0.77	
11	см. ведомость деталей	Ø 16 А500С L=2500	6	3.95	
12		Ø 12 А500С L= поз. м.	270	0.89	
13	см. ведомость деталей	Ø 8 А240 L=1320	8	0.52	
14	см. ведомость деталей	Ø 8 А500С L=2640	5	1.04	
15	см. ведомость деталей	Ø 8 А240 L=200	5	0.08	
16		Ø 16 А500С L= поз. м.	36	1.58	
Материалы					
			Бетон В25 F75	37	м <sup>3</sup>
			Пенополистирол ППС14-Р-А	0,2	м <sup>3</sup>
ГОСТ 15588-2014					

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	
2	
3	
4	
5	
7	
9	
10	
11	
13	
14	
15	

- Общие указания см. лист 1.
- Схему расположения стен на отм. +40.230 см. лист 51.
- Разрезы см. лист 53.
- Узлы 1..5 см. лист 53.
- Данный лист смотреть совместно с листами 51, 53.
- Допускается применение вязанных арматурных сеток (каркасов).
- Горизонтальная арматура стен Ø8 шаг 300, кроме мест обозначенных на плане.
- Ведомость расхода стали см. лист 53.